①「Internet Explorer」を起動し、 メニューバー「Internet Explorer」から 「環境設定」をクリックします。



🚷 金太郎カンパニ

2 左側の「プロキシ」をクリックし、 すべてのチェックを外します。

設定後、「OK」ボタンをクリックします。

000	Internet Explorer の環境設定	
 セキュリティ セキュリティゾーン 規制 	ネットワークを使用してインターネットにアクセ ウェイ)を選択して接続を管理できます。詳し ださい、なお、これらの設定は、インターネッ も使用されます。	セスする場合、内部サーバー(ゲート ノくはネットワーク管理者に相談してく ↓構成経由で他のアプリケーションで
◎ 詳細設定	使用するブロキシ サーバー	
▼ 自動入力(フォーム)	───────────────────────────	段定
◎ オートコンプリート	Web プロキシと同じサーバーをす	べてに使用する
◎ 個人情報	FTP の場合、Web プロキシを経由	しない
▼ 気信ファイル	Secure プロキシ:	段定
Q ダウンロードオブション		
Q 7741UA1U19-		8XAE
Cookies	Gopher プロキシ:	段定
▼ ネットワーク	プロキシを使用せずに直接接続したいサイト	をし下のボックスに入力してくださ
Q 70ka/v∧/v/3-	い。複数ある場合は、スペース、またはコンマ	で区切ります。
 Q プロキシ 		
0 #4F/529-F		
▼ 電子メール	A	
◎全般	<u> </u>	
?	(++	OK OK

③「アップルメニュー」→「システム環境設定」を クリックします。 または、「Dock」→「システム環境設定」アイコン をクリックします。

この Mac について		
ソフトウェア・アップ	デート	
Mac OS X ソフトウェン	P	
システム環境設定		
DOCK	•	
ネットワーク環境	- F	
最近使った項目	•	
Finder を強制終了	C3807	
スリープ	₹ #	*
再起動		
システム終了		
	0.990	



 「ネットワーク」をクリックし、
 以下のように選択します。
 ・「ネットワーク環境」:自動
 ・「表示」:内蔵Ethernet

0 8 ۲ ネットワーク Bluetooth MobileMe 共有 00 ネットワーク ▲ ▶ すべてを表示 Q • ネットワーク環境: 自動 表示: 内藏 Ethernet \$ "内蔵モデム"は役定されましたが、接続していません。 "内蔵モデム"は "1111111"にダイヤルするように役定されています。 ⊖ 内蔵モデム ? 変更できないようにするにはカギをクリックします。
アシスタント…
今す

インターネットとワイヤレス

🚷 金太郎カンパニ

中央右側「プロキシ」をクリックし、
「設定するプロキシサーバを選択する」内の
チェックボックスはをすべて外します。

設定後、「今すぐ適用」ボタンを クリックし、ウィンドウを閉じます。

場所 · 自動 表示 : (内蔵 E	thernet
TCP/IP PPPOE A 設定するプロキシサーバを選択する:	ppleTalk フロキシ Ethernet
 ■ FTP プロキシ ■ Web プロキシ (HTTP) ■ Secure Web プロキシ (HTTPS) ■ ストリーミングプロキシ (RTSP) ■ SOCKS プロキシ ■ Gopher プロキシ 	: ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
プロキシ設定を使用しないホスト とドメイン:	_
☑ 受動 FTP モード(PASV)を使用す	3